

ARTIKEL NR. 4857-030170

DOTLUX LED Wechselmodul QUICK-FIXadapt 18W 3000K



zur Artikelseite



- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul (Konstantstrom 500mA) für den einfachen und schnellen Wechsel von konventionellen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 140lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über die bestehenden Verkabelung
- kombinierbar mit Notstrom Akku Kit Art.Nr. 5315 entspricht bei 3H einer Notlichtleistung von 1,5Watt
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- Geeignet für Zentralbatterie

Die Eigenschaften des Netztesiles beeinflussen auch die Eigenschaften des Leuchtensystems, z.B. dimmbar, zentralbatteriegeeignet, flimmerfrei etc.

ENERGY
DOTLUX
4857-030170

A B C D E **F** G

18
kWh/1000h

2019/2015

| | | | |
|-----------------------------------|------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 170 |
| GEWICHT IN KG | 0.11 | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 2430 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 18 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| LUMEN PRO WATT | 135 | LUMEN PRO WATT | 135 |
| | | SPANNUNGSART | DC |
| | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | L80/B10 | 50000 |
| ABMESSUNGEN | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | F |
| Durchmesser: 248mm | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 50000 |
| Höhe: 22mm | | ETIM GRUPPEN-ID | EC000996 |
| | | FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| | | ANSCHLUSSART_ | Kabel |
| | | PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG1 |
| | | KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| | | IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| | | FLEXIBEL | Nein |
| | | GEEIGNET FÜR VERKEHRSSAMPEN | Ja |
| | | EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH | Ja |

| | |
|---|------------------|
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG | Ja |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM | Ja |
| GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR | Nein |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN | Nein |
| LICHTFARBE NACH EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| LED-BETRIEBSSTROM IN MA | 500 |
| FORM | Rund |
| FARBE | Weiß |