

ARTICLE NO. 4872-050010

DOTLUX Projecteur LED HLFplus 800W 5000K 1-10V dimmable 10° angle de faisceau



page de l'article

Le projecteur compact à haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les luminaires de chantier et de grue et bien d'autres choses encore.

- Des possibilités d'application extrêmement flexibles grâce aux différents angles du faisceau (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°).
- Excellente distribution de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes par diffusion de la lumière grâce à l'angle de faisceau asymétrique 100°x38
- Fonctionnement sûr à l'extérieur grâce à un boîtier revêtu de poudre avec une protection IP élevée (IP66) et un couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la technologie Multi Driver intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations indépendantes avec une protection intégrée contre les surtensions de 10KV et une garantie DOTLUX de 7 ans avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80 000h.
- Supports réglables pour la suspension, la pose et le montage mural inclus.
- Disponible avec fonction de gradation sur demande (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire est exempt de scintillement et convient donc également aux enregistrements de télévision haute définition (HD).
- Conception de produits durables et réparables
- Les autres couleurs claires peuvent être commandées à partir de 1 pièce.

ARTICLE DE SUCCESSION	4872-150010	ANGLE DE RAYONNEMENT	10
POIDS EN KG	26.418	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
CONSOMMATION EN WATTS	800	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	96000	DURÉE DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	120	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,92
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	120
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 10000 V
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		VARIATION 1-10V	Oui
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
Dimensions			
Longueur:	674mm		
Largeur:	631mm		
Hauteur:	368mm		