

ARTICLE NO. 4750-1

DOTLUX Applique murale LED CONEtwIn 16cm sans ampoule



page de l'article

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL7016
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP 54
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- la plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide
- accessoires de montage inclus
- Éclairage respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud
- Prêt pour l'avenir grâce à l'ampoule GU10 interchangeable
- Ampoule GU10 commandable sous la référence 4874-030036

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 4750-030038

POIDS EN KG 0.69

Dimensions

Longueur: 120mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 160mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 38
 INDICE DE PROTECTION (IP) IP54
 Luminous color
 TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 V AC
 TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN -
 POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,5
 COURANT D'APPEL EN A 0
 IK DEGRÉ DE PROTECTION IK04
 COULEUR DU BOÎTIER gris
 GARANTIE EN ANNÉES 3
 ASSORTIMENT Proline
 CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 pas nécessaire
 ETIM GRUPPEN-ID EC002892
 MATÉRIAU DE LA VERRINE -
 PAS DE VARIATION Oui
 UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) SDCM6
 INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) IK04
 REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE Non
 COMPATIBLE AVEC CASAMBI Non
 COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non
 COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT Non

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURÉE D'IMPULSION EN μS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non