

ARTICLE NO. 4934-350

Système de gestion de l'éclairage Bloc d'alimentation LED 38Watt 350mA DALI DT8 dimmable



page de l'article

- Pilote de LED DALI DT8 indépendant à deux canaux de gradation
- Plage de gradation de 1 à 100 % avec gradation d'amplitude
- Convient à la tension d'entrée DC et aux installations d'éclairage de secours selon EN50172
- Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant
- colourSWITCH - réglage de la température de couleur par bouton-poussoir
- Applications Tunable White

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4184-350	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 100.000 h à 25°C
POIDS EN KG	0.241	COURANT DE SORTIE EN A	0,35
		COURANT D'APPEL EN A	26,4
		TC TEMPÉRATURE EN °C	75
Dimensions		TENSION DE SORTIE	20 - 50 DC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198-264 AC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 AC
Longueur: 215mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Largeur: 70mm		VARIATION DALI	Oui
Hauteur: 31mm		PAS DE VARIATION	Non
Diamètre: 75mm		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		COMPATIBLE IFTTT	Non
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	224
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement