

ARTIKEL NR. 4941-500

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 500mA CASAMBI dimmbar



zur Artikelseite

- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 127 Knoten auf
- Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- Tunable White Anwendungen

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.22	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 100.000 h bei 25°C
		AUSGANGSSTROM IN A	0,5
		EINSCHALTSTROM IN A	26,4
		TC TEMPERATUR IN °C	75
ABMESSUNGEN		AUSGANGSSPANNUNG	20 - 50 DC
Länge: 215mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 V AC
Breite: 70mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	198-264 AC
Höhe: 31mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Durchmesser: 75mm		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
		PULSDAUER IN µS	224
		BEG FÖRDERUNG	Nein