

ARTICLE NO. 4948-040160

DOTLUX Système de chemin lumineux à LED LINEAcompact 50W à faisceau large 1452mm 4000K DALI graduable



page de l'article

- Toutes les unités sont livrées entièrement montées et n'ont plus qu'à être assemblées.
- Sélection flexible des phases directement sur le luminaire
- Le cache LED protégé par un modèle d'utilité assure un montage sans erreur
- La platine à noyau en aluminium de haute qualité garantit un refroidissement parfait et donc une longue durée de vie des LED certifiées LM80
- Prêt pour l'avenir avec un module LED interchangeable et un pilote séparé

| | | | |
|-----------------------------------|------|--|--------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | ANGLE DE RAYONNEMENT | 160 |
| POIDS EN KG | 2.5 | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP54 |
| CONSOMMATION EN WATTS | 50 | LUMINOUS COLOR | blanc |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 8350 | TENSION D'ENTRÉE | 176 - 240 V AC/DC |
| LUMEN PAR WATT | 167 | DURÉE DE VIE UTILE | environ 100.000 h à 25°C |
| | | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 4000 |
| | | INDICE DE RENDEU DE COULEUR | CRI > 82 |
| | | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,98 |
| Dimensions | | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| Longueur: 1452mm | | LUMEN PAR WATT | 167 |
| Largeur: 66mm | | CLASSE DE PROTECTION | I |
| Hauteur: 63mm | | TYPE DE TENSION | AC/DC |
| | | COULEUR DU BOÎTIER | Aluminium |
| | | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Non |
| | | CYCLES DE FONCTIONNEMENT | > 200.000 |
| | | LM80/B10 | 100000 |
| | | COURANT NOMINAL | 2,9 |
| | | CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE | Oui |
| | | CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ | Non |
| | | ASSORTIMENT | Proline |
| | | CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire |

| | |
|---|-----------------------------|
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C | 100000 |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC002892 |
| AVEC AMPOULE | Oui |
| MONTAGE MURAL | Non |
| ADAPTé à UNE SUSPENSION | Oui |
| ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND | Oui |
| MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE | Oui |
| NOMBRE DE LAMPES/MODULES | 1 |
| DOUILLE | - |
| MATéRIAU DE LA VERRINE | Plastique transparent |
| APPAREILLAGE | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI | Oui |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Non |
| VARIATION DALI | Oui |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Oui |
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR | Non |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE | Oui |
| PAS DE VARIATION | Non |
| UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) | SDCM6 |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24 | Oui |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE | Non |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT | Non |
| AVEC DÉTECTEUR CRéPUSCULAIRE | Non |
| REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE | Non |
| AVEC GRILLES D'AéRATION | Non |
| TYPE DE CâBLAGE | Câblage traversant inclus |
| TYPE DE CONNEXION | Borne automatique |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH | Non |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| COMPATIBLE IFTTT | Non |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE | Oui |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W | 50 |
| SOURCE LUMINEUSE | LED interchangeable |

| | |
|---|-----------------------------------|
| ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE | Non |
| VARIATION DALI-2 | Oui |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURéE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | pertinent en Allemagne uniquement |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | D |
| ÉMISSION DE LUMIèRE | Direct |
| TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE | Non |
| RéGLAGE DES LUMENS | Non |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE | Non |
| RéPARTITION LUMINEUSE | Symétrique |
| FINITION DU PARALUME | Sans |
| PROTECTION DE LA SURFACE DU BOTTIER | Autre |
| ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE | Sans |
| ANGLE DE FAISCEAU | Faisceau très extensif >80° |