

ARTICLE NO. 4965-030120

DOTLUX Applique murale solaire à LED FLASHwall avec capteur 3,5W 3000K



page de l'article

- Lampe solaire à accu lithium-ion avec capteur de mouvement (2 modes de fonctionnement au choix)
- Chargement fiable et rapide de la batterie grâce au grand panneau SOLAIRE, également adapté à l'éclairage indirect
- Éclairage particulièrement respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud et au capteur de mouvement
- Boîtier en aluminium de haute qualité, protégé contre les projections d'eau et doté d'un revêtement par poudre résistant aux intempéries
- Grande surface d'éclairage homogène permettant une répartition de la lumière sans éblouissement
- Orientation facile de la lampe grâce à l'étrier de montage ajustable en acier inoxydable
- Batterie (remplaçable) et accessoires de montage inclus
- Peut également être utilisé comme lampe de numéro de maison avec le set de numéro de maison

Modes de fonctionnement Capteur de mouvement :

A) 15% d'intensité lumineuse permanente après le coucher du soleil , 100% d'intensité lumineuse en cas de mouvement (durée 15 secondes)

B) 0% d'intensité lumineuse après le coucher du soleil, 100% d'intensité lumineuse en cas de mouvement (durée 15 secondes)

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	1.8	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP54
CONSOMMATION EN WATTS	3,5	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	250	DURÉE DE VIE UTILE	environ 30.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	71	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		CAPTEUR DE MOUVEMENT	Infrarouge, 6-10m, 120°
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
		AUTONOMIE DE LA BATTERIE	3h à 100% / 20h à 15%
		LUMEN PAR WATT	71
		CLASSE DE PROTECTION	III
		COULEUR DU BOÎTIER	gris
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		CAPACITÉ DE LA BATTERIE EN MAH	1500
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892

Dimensions

Longueur: 160mm

Largeur: 180mm

Hauteur: 255mm

MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non