

ARTIKEL NR. 4970-030040

**DOTLUX LED-Downlight CIRCLEmini-AC 5W 3000K UGR<19**



zur Artikelseite

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR>19)
- Perfekt für Sanierungen geeignet aufgrund der geringen Einbautiefe und der verhältnismäßig großen Blende
- Einfache Montage aufgrund des integrierten Netzteils und des 15 cm Anschlusskabels
- Flexible Ausleuchtung durch schwenkbare LED-Einheit

|                            |       |                                                                     |                                                         |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -     | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 40                                                      |
| GEWICHT IN KG              | 0.065 | SCHUTZART (IP)                                                      | IP20                                                    |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 5     | LICHTFARBE                                                          | weiß                                                    |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 400   | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 V AC                                          |
| LUMEN PRO WATT             | 80    | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 20.000 h bei 25°C                                   |
|                            |       | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000                                                    |
|                            |       | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82                                                 |
|                            |       | POWER-FACTOR                                                        | 0,5                                                     |
|                            |       | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                                                       |
| ABMESSUNGEN                |       | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK02                                                    |
| Höhe: 44mm                 |       | LUMEN PRO WATT                                                      | 80                                                      |
| Durchmesser: 85mm          |       | SCHUTZKLASSE                                                        | II                                                      |
|                            |       | SPANNUNGSART                                                        | AC                                                      |
|                            |       | GEHÄUSEFARBE                                                        | weiß                                                    |
|                            |       | BLENDFREIHEIT                                                       | UGR-Wert kleiner 19 -<br>bildschirmarbeitsplatztauglich |
|                            |       | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM                                     | 68-75                                                   |
|                            |       | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 2                                                       |
|                            |       | L80/B10                                                             | 30000                                                   |
|                            |       | NENNSTROM IN A                                                      | 0,07                                                    |
|                            |       | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE                                          | Nein                                                    |
|                            |       | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                          | Ja                                                      |
|                            |       | SORTIMENT                                                           | Ecoline                                                 |
|                            |       | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich                                      |
|                            |       | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 30000                                                   |

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C                                    | 15000                            |
| ETIM GRUPPEN-ID                                                                    | EC001744                         |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                                   | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                           | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                                      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                         | Nein                             |
| FASSUNG                                                                            | ohne                             |
| BETRIEBSGERÄT                                                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                                  | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)                                        | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                             | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                         | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                                              | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                                  | Ja                               |
| LICHTVERTEILER                                                                     | Reflektor                        |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                                    | SDCM6                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | IK02                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                                | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                                    | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                              | Nein                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                       | Ja                               |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                                | Mit Durchgangsverdrahtung        |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                       | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                        | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                                      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                                                            | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                                                          | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR<br>STROMSCHIENENMONTAGE                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PODEST-<br>/BODENMONTAGE                                              | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                                                      | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                       | Nein                             |
| LEUCHTMITTEL                                                                       | LED nicht austauschbar           |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                                                      | Nein                             |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET                                                               | Nein                             |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                       | Nein                   |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                              | Nein                   |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                         | Nein                   |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                         | 15000                  |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                         | 60000                  |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                      | 0                      |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                        | Nein                   |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | -                      |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                        | Direkt                 |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                           | Nein                   |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                               | Nein                   |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                      | Nein                   |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                      | Symmetrisch            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                      | Schwenkbar             |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                    | Kunststoffbeschichtet  |
| <b>REFLEKTORFARBE</b>                                       | Hochglänzend           |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                  | Mediumstrahlend 21-40° |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                              | Ohne Abdeckung         |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                        | Sonstige               |