

ARTICLE NO. 4988-050080

**DOTLUX Projecteur LED pour hall LIGHTSHOWRugr 200W 5000K 1-10V dimmable**



page de l'article

- Efficacité lumineuse optimale grâce à une double protection contre l'éblouissement avec réflecteur alvéolé de 75° et anneau de limitation de l'éblouissement UGR typique <19
- Potentiel d'économie supplémentaire grâce à des capteurs de lumière du jour/de mouvement pouvant être ajoutés en option et programmables via une télécommande infrarouge.
- POWERselect en combinaison avec des capteurs - réglable via la télécommande (70%, 80%, 90%,100%)
- Dimmable 1-10V, avec convertisseur optionnel Art.5078 également compatible DALI
- Efficacité lumineuse optimale même à des hauteurs élevées grâce au 75° déjà installé
- Protégé contre la corrosion grâce à un boîtier en aluminium IP65/IK10 robuste et revêtu par poudre, avec une parfaite dissipation de la chaleur
- La soupape d'équilibrage de pression intégrée prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Certifié D pour l'utilisation dans des lieux à risque d'incendie approprié selon DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- les capteurs suivants peuvent être commandés en option :  
Capteur de mouvement Radar (art. n° 4901), en plus du capteur, il faut le support art. n° 4999 et au moins une fois la télécommande art. n° 4902L

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	4988-150075	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	70
<b>POIDS EN KG</b>	4.14	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP65
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	200	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	30200	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LUMEN PAR WATT</b>	151	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	5000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,97
<b>Dimensions</b>		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>Hauteur:</b> 195mm		<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK08
<b>Diamètre:</b> 360mm		<b>LUMEN PAR WATT</b>	151
		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	noir
		<b>SANS ÉBLOUISSEMENT</b>	Valeur UGR < 19
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	100-277 AC
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	7
		<b>RÉSISTANT À L'AMMONIAC</b>	Oui
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	100-277 AC
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744

<b>MONTAGE MURAL</b>	Oui
<b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>	Verre transparent
<b>VARIATION 1-10V</b>	Oui
<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK08
<b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>	Oui
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	C
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non