

ARTICLE NO. 1665-245360

DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITprotect E27 18W 4500K



page de l'article

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Aucune défaillance précoce : la technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique : régulation de la puissance intégrée à 50% en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et jusqu'à 20% de réduction du poids sur le culot de la lampe
- Remplacement facile grâce au culot Retro-Fit E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- La lampe peut être utilisée sans modification sur des appareils HQL et aussi directement sur 230V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la source lumineuse jusqu'à 160 lm / W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées Lm80

ENERGY

DOTLUX
1665-245360

18
kWh/1000h

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	360
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1665-045360	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
POIDS EN KG	0.22	TENSION D'ENTRÉE	100 - 240 V AC
CONSOMMATION EN WATTS	18	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2880	CULOT	E27
LUMEN PAR WATT	160	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4500
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 80
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,91
		COURANT D'APPEL EN A	45
		LUMEN PAR WATT	160
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 70.000
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		CERTIFIÉ PAR L'ENEC	ENEC 25
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	D
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	12500
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	50
		COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K

Dimensions

Hauteur: 166mm
Diamètre: 73mm

SOUTIEN BEG
COULEUR

Pertinent en Allemagne uniquement
Blanc