

ARTIKEL NR. 1665-245360

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 18W 4500K



zur Artikelseite

- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittelleffizienz von bis zu 160 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's

ENERGY

DOTLUX
1665-245360

18
kWh/1000h

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	1665-045360
GEWICHT IN KG	0.22
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	18
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2880
LUMEN PRO WATT	160

ABMESSUNGEN

Höhe: 166mm
Durchmesser: 73mm

ABSTRAHLWINKEL	360
SCHUTZART (IP)	IP40
EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
SOCKEL	E27
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4500
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
POWER-FACTOR	0,91
EINSCHALTSTROM IN A	45
LUMEN PRO WATT	160
GEHÄUSEFARBE	weiß
SCHALTZYKLEN	> 70.000
GARANTIE IN JAHREN	5
ENEC-ZERTIFIZIERT	ENEC 25
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	12500
PULSDAUER IN µS	50
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
FARBE	Weiß