

DOTLUX LED-Stehleuchte ROOFbutler 80W 4000K dimmbar schwarz

Bestellnummer: 5033-040240

- Aluminiumgehäuse in RAL7021 aus der Serie "ROOF" mit schwerem U-Stahlfuß
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 1,5 m Anschlusskabel
- Notstromfähig
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

Leistungsaufnahme in Watt: 80 (direkt: 30 / indirekt: 50); Lichtstrom netto in Lumen: 8800; Abstrahlwinkel: 120x120; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 0; Schutzklasse: I; Spannungsart: AC/DC; Gehäusefarbe: schwarz; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Schaltzyklen: > 100.000; Eingangsspannungsbereich: 220-240 AC; Garantie in Jahren: 5; L80/B10: 50000; ähnlich RAL-Farbe: 7021; Dimmen ohne Dimmer: Nein; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 AC; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 50000; ETIM Gruppen-ID: ECO00300; Mit Leuchtmittel: Ja; Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Ja; Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1; Fassung: -; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert; Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert; Mit Betriebsgerät: Ja; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Ja; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Ja; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Ohne Dimmfunktion: Nein; Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3; Mit Bewegungsmelder: Ja; Mit Lichtsensor: Nein; Konstant-Lichtstrom-Regelung: Ja; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Nein; Leuchtenköpfe beweglich: Nein; Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: Nein; Justierbar: Nein; Austauschbares Betriebsgerät: Ja; Geeignet für Lampenleistung in W: -; Leuchtmittel: LED austauschbar; Mit Dimmer: Nein; Mit Präsenzmelder: Nein; Mit Reflektor: Nein; Mit Schalter: Nein; Mit separater Leseleuchte: Nein; Werkstoff: Aluminium; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: E; Farbtemperatur einstellbar: Nein; Ausstrahlungswinkel einstellbar: Nein; Lichtverteilung: Symmetrisch; Lichtaustritt: Direkt/indirekt; Lichtstrom einstellbar: Stufenlos; Ausführung des Rasters: Ohne

Breite: 310mm