

**DOTLUX LED-Einbaupanel SQUAREip54 225x225mm IP54 18W COLORselect**

Bestellnummer: 5134-0FW100

"COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für viele Anwendungsumgebungen die passende Lichtfarbe einstellbar.

- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare Steckverbinder
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54)
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92

Leistungsaufnahme in Watt: 18; Lichtstrom netto in Lumen: max. 1800; Lumen pro Watt: max. 100; Abstrahlwinkel: 100; Schutzart (IP): sonstige Vorne IP54 / Hinten IP20; Lichtfarbe: mehrfarbig; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Farbwiedergabeindex: Ra > 92; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: -; Lumen pro Watt: max. 100; Schutzklasse: II; Spannungsart: DC; Gehäusefarbe: weiß; Schaltzyklen: > 100.000; Einbauöffnung Breite in mm: 215; Einbauöffnung Durchmesser in mm: 205-215; Einbauöffnung Länge in mm: 215; Garantie in Jahren: 3; Geeignet für Einbaumontage: Ja; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: E0001744; Mit Leuchtmittel: Ja; Geeignet für Wandmontage: Ja; Geeignet für Deckenmontage: Ja; Fassung: -; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal; Betriebsgerät: -; Mit Betriebsgerät: Nein; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Ja; Dimmung DALI: Ja; Dimmung Zigbee: Ja; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Ja; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schutzart (NEMA): -; Schlagfestigkeit: -; Mit Bewegungsmelder: Nein; Mit Lichtsensor: Nein; Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: Nein; Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: -; Farbtemperatur einstellbar: Stufen; Reflektorfarbe: -; Geeignet für Seilsystem: Nein; Geeignet für Klemmmontage: Ja; Geeignet für Stromschienenmontage: Nein; Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Nein; Geeignet für Traversenmontage: Nein; Verstellbarkeit: -; Notstromversorgung integriert: Nein; Oberflächenschutz: -; Dimmung DALI-2: Ja; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein; LED-Betriebsstrom in mA: 500; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: G; Ausstrahlungswinkel einstellbar: Nein; Ausstrahlungswinkel: Extrem breitstrahlend >80°  
Breite: 225mm