

Fernbedienung für DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRALSensor IP66 1540mm 39W 4000K gefrostet mit Radarsensor (2822-840120)

Bestellnummer: 5139

Fernbedienung zum einstellen der Sensorfunktionen der MISTRALSensor

Geeignet für Lichtpunkthöhe bis max. 4m

Eine Fernbedienung kann für beliebig viele Leuchten MISTRALSensor verwendet werden.

Die Fernbedienung muss auf die Leuchte gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern.

Folgende Werte sind stufenweise einstellbar:

- Reichweitenbereich über dip Switch 5m/10m/15m
- Tageslichtsensor (5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 Lux deaktiviert)
- Leuchtdauer (5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min)
- Nachleuchtdauer (0s / 10s/ 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / dauerhaft)
- Nachleuchthelligkeit (10% / 20% / 30% / 50%)
- Erfassungsbereich (25% / 50% / 75% / 100%)

ETIM Gruppen-ID: EC000678; Drahtlos: Nein; Signalübertragung: Infrarot; Bidirektional: Nein; Unidirektional: Ja; Lernfähig: Nein; Mit Display: Nein; Vorprogrammiert: Ja; BEG Förderung: Nein
Breite: 41mm