

ARTICLE NO. 5146-030120

DOTLUX Projecteur à LED FLOORslim 30W 3000K noir



page de l'article

- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau, avec refroidissement efficace et revêtement par poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Fonctionnement fiable grâce aux LED de marque de LUMILEDS et au bloc d'alimentation sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Verre de sécurité ESG - ULTRA CLEAR - verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux
- L'étrier de montage courbé permet un montage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1m de câble en caoutchouc résistant aux UV (H05RN-F extrémités ouvertes)

| | | | |
|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | ANGLE DE RAYONNEMENT | 120 |
| POIDS EN KG | 0.58 | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP65 |
| CONSOMMATION EN WATTS | 30 | LUMINOUS COLOR | blanc |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 3100 | TENSION D'ENTRÉE | 220 - 240 V AC |
| LUMEN PAR WATT | 103 | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 3000 |
| | | INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 82 |
| | | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,9 |
| | | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| | | IK DEGRÉ DE PROTECTION | IK08 |
| | | LUMEN PAR WATT | 103 |
| | | CLASSE DE PROTECTION | I |
| | | TYPE DE TENSION | AC |
| | | COULEUR DU BOÎTIER | noir |
| | | PROTECTION CONTRE LA SURTENSION | 2000 V |
| | | GARANTIE EN ANNÉES | 3 |
| | | L80/B10 | 35000 |
| | | CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| | | DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C | 35000 |
| | | SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C | 70000 |
| | | NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM | EC001744 |
| | | MATÉRIAU DE LA VERRINE | Verre transparent |
| | | VARIATION 0-10V | Non |
| | | VARIATION 1-10V | Non |

Dimensions

Longueur: 195mm
Largeur: 174mm
Hauteur: 35mm

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VARIATION DALI | Non |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Non |
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR | Non |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE | Non |
| PAS DE VARIATION | Oui |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) | SDCM6 |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) | IK08 |
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| VARIATION DALI-2 | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C | 70000 |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C | 20000 |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| PIVOTANT / ORIENTABLE | Support de montage librement orientable 320 |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | F |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE | Non |
| RÉGLABILITÉ | Orientable |