

ARTIKEL NR. 5158-030155

**DOTLUX LED-Strassenleuchte DOLPHINmini 150W 3000K 1-10V dimmbar ohne Mastadapter**



zur Artikelseite

- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe und zwei Lichtfarbe
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Universelle Montage, Mastansatz/-aufsatz auf allen Mastdurchmessern 42-76mm, schwenkbar +/-15°
- Multilayer-Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse ähnlich RAL 9006 mit Druckausgleichsventil
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung durch Trennstecker
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul ( 80%, 60%, 40%, 20%)

|                                   |       |  |                       |
|-----------------------------------|-------|--|-----------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -     | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>  | 155x45                |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 7.19  | <b>SCHUTZART (IP)</b>  | IP66                  |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 150   | <b>LICHTFARBE</b>  | weiß                  |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 18550 | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>  | 220 - 240 V AC        |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 123   | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>   | ca. 50.000 h bei 25°C |
|                                   |       | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>  | 3000                  |
|                                   |       | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>   | Ra > 82               |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |       | <b>MASTAUFNAHME</b>  | abhängig vom Adapter  |
| <b>Länge:</b> 620mm               |       | <b>POWER-FACTOR</b>  | 0,99                  |
| <b>Breite:</b> 336mm              |       | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>   | 0                     |
| <b>Höhe:</b> 130mm                |       | <b>IK SCHUTZGRAD</b>   | IK08                  |
|                                   |       | <b>LUMEN PRO WATT</b>  | 123                   |
|                                   |       | <b>GEHÄUSEFARBE</b>  | grau                  |
|                                   |       | <b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>   | bis 10000 V           |
|                                   |       | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>  | 5                     |
|                                   |       | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |
|                                   |       | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>   | EC000062              |
|                                   |       | <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>   | Glas transparent      |
|                                   |       | <b>DIMMUNG 1-10 V</b>  | Ja                    |
|                                   |       | <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>   | Ja                    |
|                                   |       | <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                                     | SDCM6                 |
|                                   |       | <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>  | IK08                  |
|                                   |       | <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>  | Nein                  |
|                                   |       | <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                                     | Nein                  |
|                                   |       | <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>   | Nein                  |

|   |    |
|---|----|
| <b>PULSDAUER IN <math>\mu</math>S</b>                       | 0  |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>  | Ja |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | E  |