

ARTICLE NO. 5169-060160

DOTLUX Module LED ACplus 1,5W 160° IP67 6000K chaîne de 100



page de l'article



- Module LED pour le raccordement direct à 230V, sans bloc d'alimentation supplémentaire
- Lentille spéciale de 160° permettant un éclairage homogène même en cas de profondeurs d'installation peu importantes
- Installation rapide grâce à une chaîne de 20 m avec 100 modules, pouvant être raccourcie individuellement.
- Pour les grandes surfaces, il est possible de connecter plusieurs chaînes en parallèle. (Le montage en série de plusieurs chaînes n'est pas possible)
- Le boîtier anti-jaunissement assure une puissance lumineuse stable
- Montage facile des différents modules grâce à un trou de vis ou à un ruban adhésif sans support au dos.
- Nous recommandons l'utilisation du parasurtenseur Art.5044

ENERGY

DOTLUX
5169-060160

1
kWh/1000h

2019/2015

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	160
POIDS EN KG	1.22	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
CONSOMMATION EN WATTS	1,5	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	150	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
LUMEN PAR WATT	100	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	6000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,94
		NOMBRE DE LED/M	5
		TC TEMPÉRATURE EN °C	60
		LUMEN PAR WATT	100
		FLUX LUMINEUX LM/M	750
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TYPE DE TENSION	AC
		ADHÉSIF	Oui
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 AC
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		L80/B10	25000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 AC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	E
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	25000

Dimensions

Longueur: 20000mm
Largeur: 20mm
Hauteur: 11mm

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	50000
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC002706
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	1
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Non
ADAPTÉ à UN VARIATEUR	Non
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT	Non
AVEC EMBOUT DE FERMETURE	Non
AVEC éLÉMENT DE PROTECTION	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	50000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	12500
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
TYPE DE CâBLAGE	Convient pour câblage traversant
TEMPÉRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
MODE DE POSE	Autre
APPAREILLAGE	Non requis
TYPE DE CONNEXION	Souder