

**DOTLUX LED-Stehleuchte ASSISTsunlike 60W CRI95 5500K dimmbar**

Bestellnummer: 5227-055075

- Natürliches Tageslicht mit TRUEspectra Technologie, echtes Vollspektrum und Tageslicht bieten gesundes Licht am Arbeitsplatz
- Augenschonend durch reduzierten Blaulichtanteil der TRUEspectra LEDs
- Verbesserte Aufmerksamkeit, Behaglichkeit, Stimmung und Schlafintensität
- Einfache Helligkeitseinstellung durch manuellen Dreh-Dimmer ohne Sensorik
- UGR <19 (bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1) durch spezielle mikrop Prismatische Abdeckung für eine optimale Entblendung (Direktanteil)
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite (Uplight:5500 lm / Downlight: 3250 lm )
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe CRI>95 und konstanter Farbtemperatur
- Metall-/Aluminiumgehäuse in silber ähnlich RAL7038 mit schwerem U-Stahlfuß
- 1,8 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker
- Umweltfreundliche Lieferung der Leuchte in einem kompakten Paket (Europalettenlagerfähig)

Leistungsaufnahme in Watt: 60; Lichtstrom netto in Lumen: 6000; Lumen pro Watt: 100; Abstrahlwinkel: 75x110; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 5500; Farbwiedergabeindex: Ra > 95; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 0; Lumen pro Watt: 100; Schutzklasse: I; Spannungsart: AC/DC; Gehäusefarbe: grau; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Schaltzyklen: > 70.000; Garantie in Jahren: 5; ähnlich RAL-Farbe: 7038; Dimmen ohne Dimmer: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC000300; Mit Leuchtmittel: Ja; Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Ja; Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1; Fassung: ohne; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert; Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert; Mit Betriebsgerät: Ja; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Ja; Dimmung LineSwitch: Ja; Dimmung herstellerspezifisch: Ja; Dimmung Netzspannungsmodulation: Ja; Dimmung Phasenabschnitt: Ja; Dimmung programmierbar: Ja; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Ohne Dimmfunktion: Nein; Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3; Mit Bewegungsmelder: Nein; Mit Lichtsensor: Nein; Konstant-Lichtstrom-Regelung: Ja; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RGD; Lichtstrom einstellbar: Stufen; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja; Leuchtenköpfe beweglich: Nein; Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: Nein; Justierbar: Nein; Austauschbares Betriebsgerät: Ja; Geeignet für Lampenleistung in W: 60; Leuchtmittel: LED austauschbar; Mit Dimmer: Ja; Mit Präsenzmelder: Nein; Mit Reflektor: Nein; Mit Schalter: Ja; Mit separater Leseleuchte: Nein; Werkstoff: Aluminium; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Ja; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Farbtemperatur einstellbar: Nein; Ausstrahlungswinkel einstellbar: Nein; Lichtverteilung: Symmetrisch; Lichtaustritt: Direkt/indirekt; Ausführung des Rasters: Ohne  
Breite: 288mm