

ARTIKEL NR. 5303-030070

**DOTLUX Wandleuchte GUIDeround 8W 3000K**



zur Artikelseite

- Dekorative, flache Wandleuchte mit blendfreiem Licht für Treppen- und Wegebeleuchtung
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Gehäusefarbe ähnlich RAL 9005

|                           |      |                                                                     |                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL          | -    | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 70                    |
| GEWICHT IN KG             | 0.62 | SCHUTZART (IP)                                                      | IP65                  |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 240  | LICHTFARBE                                                          | gelb                  |
| LUMEN PRO WATT            | 30   | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 V AC        |
| LEISTUNGSAufnahme in Watt | 8    | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C |
|                           |      | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000                  |
|                           |      | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82               |
|                           |      | POWER-FACTOR                                                        | 0,9                   |
|                           |      | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                     |
| ABMESSUNGEN               |      | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK08                  |
| Durchmesser: 180mm        |      | LUMEN PRO WATT                                                      | 30                    |
| Höhe: 35mm                |      | SCHUTZKLASSE                                                        | I                     |
|                           |      | SPANNUNGSART                                                        | AC                    |
|                           |      | GEHäUSEFARBE                                                        | schwarz               |
|                           |      | NOTLICHTTAUGLICH                                                    | Nein                  |
|                           |      | SCHALTZYKLEN                                                        | > 100.000             |
|                           |      | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 3                     |
|                           |      | NENNSTROM IN A                                                      | 0,1                   |
|                           |      | ähNlich RAL-FARBE                                                   | 9005                  |
|                           |      | GEEIGNET Für AUFBAUMONTAGE                                          | Nein                  |
|                           |      | GEEIGNET Für EINBAUMONTAGE                                          | Nein                  |
|                           |      | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | E                     |
|                           |      | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 50000                 |
|                           |      | ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC002892              |
|                           |      | MIT LEUCHTMITTEL                                                    | Ja                    |

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Ja                        |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                      |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Nein                      |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Ja                        |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Ja                        |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                         |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Glas transparent          |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Nein                      |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                      |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                      |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                      |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                      |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                      |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                      |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                      |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                      |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                      |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                      |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                      |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                      |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                      |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                      |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                      |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                      |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                      |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                        |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM6                     |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK08                      |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                      |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                      |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                      |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                      |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH                         | Nein                      |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                           | Nein                      |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | 850 °C - 30 s             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Ja                        |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | Mit Durchgangsverdrahtung |
| ANSCHLUSSART                                                                | Steckklemme               |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471                                   | RG1                       |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                      |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                               | Nein                      |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                | Nein                      |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                                            | 8                         |
| LEUCHTMITTEL                                                                | LED nicht austauschbar    |

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                        | Nein                     |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                       | Nein                     |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                              | Nein                     |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                         | Nein                     |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                         | 50000                    |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                      | 0                        |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                        | Nein                     |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | F                        |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                           | Nein                     |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                               | Nein                     |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                      | Nein                     |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                      | Symmetrisch/asymmetrisch |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                        | Indirekt                 |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>                            | Pulverbeschichtet        |
| <b>AUSFÜHRUNG DES RASTERS</b>                               | Sonstige                 |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                  | Breitstrahlend 41-80°    |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                       | Ohne                     |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                        | Nicht erforderlich       |
| <b>SCHUTZART (NEMA)</b>                                     | Sonstige                 |