

DOTLUX LED Kellerleuchte OVAL 4,5W 4000K IP44

Bestellnummer: 5380-040120

- Ovale Aufputz LED Kellerleuchte für die Decken & Wandmontage, besonders geeignet in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B Keller, Tiefgaragen und Kanäle.
- Schlagfester Milchglas-Diffusor aus Makrolon® (Firma BAYER) sorgt für eine hohe Lichtdurchlässigkeit.
- Einfache Montage durch klappbares Leuchtmodul welche nur mit nur einer Schraube fixiert wird
- Drei ausbrechbare Kabelauslässe ermöglichen eine flexible Verkabelung
- Geeignet für 20mm Elektro Kunststoff Installationsrohre oder Kabeldurchführungstüllen
- Im Lieferumfang enthalten sind 2x Kabeldurchführungstüllen

Lichtstrom netto in Lumen: 370; Leistungsaufnahme in Watt: 4,5; Lumen pro Watt: 82; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP44; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 35.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,93; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK10; Lumen pro Watt: 82; Schutzklasse: II; Spannungsart: AC; Gehäusefarbe: weiß; Garantie in Jahren: 5; L80/B10: 25000; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 25000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 50000; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK10; Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: Nein; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 50000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 12500; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Farbtemperatur einstellbar: Nein
Breite: 85mm