

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITmulti, 2W 6000K inkl.6 Piktogrammen 3h Betrieb. Li-FEPO4 autom. Selbsttest

Bestellnummer: 3177-160120

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Universell montierbare Rettungszeichenleuchte (2x Wand, Deckeneinbau, Seilabhängung)
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten)

Leistungsaufnahme in Watt: 2; Lichtstrom netto in Lumen: AC 45 / Akku 23; Lumen pro Watt: 22,5; Schutzart (IP): IP20;
Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Erkennungsweite: 30; Farbtemperatur in Kelvin: 6000-7000;
Farbwiedergabeindex: Ra > 70; Power-Factor: 0,3; IK Schutzgrad: IK08; Lumen pro Watt: 22,5; Schutzklasse: I; Spannungsart: AC/DC;
Gehäusefarbe: weiß; Piktogramm inklusive: Ja; Garantie in Jahren: 3; L80/B10: 50000; Automatischer Selbsttest: automatischer
Selbsttest; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Lebensdauer
L80/B10 bei 25°C: 50000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: EC001957; Mit Leuchtmittel: Ja;
Schlagfestigkeit: IK08; Montageart: Wandanbau/Deckenanbau; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 100000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C:
25000; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Werkstoff der Abdeckung: Sonstige
Breite: 40mm