

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflat mit Selbsttest 3W 6000K inkl. 4 Piktogrammen

Bestellnummer: 5406

- Für Wandmontage mit einseitiger LED-Leuchfläche
- Auswechselbarer Akku (LiFePO₄) mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten)
- Die Leuchte verfügt über eine integrierte Fluchtwegbeleuchtung

Leistungsaufnahme in Watt: 3; Lichtstrom netto in Lumen: AC 38 / Akku 29; Lumen pro Watt: 13; Abstrahlwinkel: 180; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Erkennungsweite: 30; Farbtemperatur in Kelvin: 6000; Power-Factor: 0,5; Lumen pro Watt: 13; Schutzklasse: I; Gehäusefarbe: mehrfarbig; Eingangsspannungsbereich: 220-240 AC; Garantie in Jahren: 3; L80/B10: 50000; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 AC; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 50000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: EC001957; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 100000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 25000; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Werkstoff der Abdeckung: Sonstige
Breite: 187mm