

ARTICLE NO. 3671-499120

DOTLUX Luminaire LED LUNAsilver-exit Ø490mm 33W COLORselect IP44



page de l'article

1. Anneau décoratif en aluminium brossé de haute qualité
2. Atmosphère agréable grâce à la lumière indirecte
3. Répartition de la lumière sans ombre avec un cache en PMMA très stable IK07
4. Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
5. Installation très simple, grâce au bornier de raccordement du luminaire pouvant être câblé en continu
6. Design de produit durable et réparable

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3671-399160	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP44
POIDS EN KG	1.5	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	3240/3730/3620	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	33	DISTANCE DE RECONNAISSANCE	0
LUMEN PAR WATT	98/113/110	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
		AUTONOMIE DE LA BATTERIE	3h
Dimensions		LUMEN PAR WATT	98/113/110
Diamètre: 490mm		CLASSE DE PROTECTION	I
Hauteur: 115mm		TYPE DE TENSION	AC/DC
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
		PICTOGRAMME INCLUS	Non
		OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	0
		OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	0
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	0
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	186-240
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		L80/B10	50000
		COURANT NOMINAL	0,17

GRADATION SANS GRADATEUR	Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	186-240
AUTOTEST	autotest automatique
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	ECC01957
AVEC AMPOULE	Oui
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	0
DOUILLE	sans
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	1
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CÂBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	Connecteur
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Non
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
MODE DE POSE	Montage au pla-fond
AVEC TÉLÉCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	E
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Sans
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Autre