

ARTICLE NO. 5448-040115

DOTLUX Projecteur à LED HLFsport 1600W 4000K dimmable 115°*35° angle de rayonnement



page de l'article

Le projecteur compact haute performance HLFsport est idéal pour les terrains de sport et de football.

- Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection contre les insectes ULR<0 tout en réduisant le nombre de projecteurs.
- Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie spéciale des lentilles
- Boîtier en fonte d'aluminium revêtu par poudre, résistant à la corrosion, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)
- Dali gradable et donc compatible avec notre récepteur radio art. 5007-1 idéal pour la transformation d'installations existantes
- 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000h
- Très grande sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrée
- Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce.
- Le projecteur peut également être gradué via DMX. Il doit cependant être indiqué lors de la commande.

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP66 |
| POIDS EN KG | 32 | LUMINOUS COLOR | blanc |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 242380 | TENSION D'ENTRÉE | 200 - 420V AC |
| LUMEN PAR WATT | 151 | DURÉE DE VIE UTILE | enviro. ca. 90.000 h à 25° C |
| CONSOMMATION EN WATTS | 1600 | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 4000 |
| | | INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 70 |
| | | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,95 |
| | | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| | | LUMEN PAR WATT | 151 |
| | | CLASSE DE PROTECTION | I |
| Dimensions | | COULEUR DU BOÎTIER | noir |
| Largeur: 538mm | | CYCLES DE FONCTIONNEMENT | >180.000 |
| Hauteur: 913mm | | PROTECTION CONTRE LA SURTENSION | 20000 |
| Longueur: 756mm | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 200-420 AC |
| | | GARANTIE EN ANNÉES | 7 |
| | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 200-420 AC |
| | | ASSORTIMENT | Proline |
| | | CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| | | NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM | EC001744 |
| | | MATÉRIAU DE LA VERRINE | Verre transparent |

| | |
|--|-----------------------------------|
| VARIATION DALI | Oui |
| PAS DE VARIATION | Non |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) | SDCM6 |
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | D |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE | Non |