

ARTIKEL NR. 4867-030120

**DOTLUX LED-Fluter LENSplus 200W 3000K 120° Abstrahlwinkel**



zur Artikelseite

Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung

- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1,5m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

|                                   |       |                                                                            |                       |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 5.5   | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                                                      | 60x120                |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 200   | <b>SCHUTZART (IP)</b>                                                      | IP66                  |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 25525 | <b>LICHTFARBE</b>                                                          | weiß                  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 128   | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                                                    | 176 - 240 V AC/DC     |
|                                   |       | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C |
|                                   |       | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>                                            | 3000                  |
|                                   |       | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>                                                 | Ra > 82               |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |       | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>                                                 | 0                     |
| <b>Höhe:</b> 78mm                 |       | <b>IK SCHUTZGRAD</b>                                                       | IK08                  |
| <b>Länge:</b> 400mm               |       | <b>LUMEN PRO WATT</b>                                                      | 128                   |
| <b>Breite:</b> 345mm              |       | <b>SCHUTZKLASSE</b>                                                        | I                     |
|                                   |       | <b>SPANNUNGSART</b>                                                        | AC/DC                 |
|                                   |       | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                                                        | schwarz               |
|                                   |       | <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>                                                    | Nein                  |
|                                   |       | <b>SCHALTZYKLEN</b>                                                        | > 100.000             |
|                                   |       | <b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>                                                 | bis 10000 V           |
|                                   |       | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>                                                  | 7                     |
|                                   |       | <b>L80/B10</b>                                                             | 50000                 |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>                                          | Ja                    |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>                                          | Nein                  |
|                                   |       | <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>                                                  | Nein                  |
|                                   |       | <b>SORTIMENT</b>                                                           | Highline              |
|                                   |       | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |
|                                   |       | <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>                                        | 50000                 |
|                                   |       | <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                        | 100000                |

|                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>                                    | EC001744                         |
| <b>MIT LEUCHTMITTEL</b>                                   | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE</b>                           | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG</b>                      | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE</b>                         | Ja                               |
| <b>BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1</b>     | Nein                             |
| <b>FASSUNG</b>                                            | -                                |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                            | Glas transparent                 |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>                                  | Ja                               |
| <b>DIMMUNG 0-10 V</b>                                     | Nein                             |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                                     | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DALI</b>                                       | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DMX</b>                                        | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                        | Nein                             |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>           | Nein                             |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                 | Nein                             |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                       | Nein                             |
| <b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                    | Nein                             |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                            | Nein                             |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                             | Nein                             |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                         | Nein                             |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                        | Nein                             |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                              | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                     | Nein                             |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                            | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>                 | Nein                             |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                  | Nein                             |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                     | Fokuslinse                       |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                    | SDCM6                            |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                   | IK08                             |
| <b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>                              | Nein                             |
| <b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>                                | Nein                             |
| <b>MIT LICHTSENSOR</b>                                    | Nein                             |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH</b> | Nein                             |
| <b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>                       | Nein                             |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                | Abschluss                        |
| <b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>                           | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>                             | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                       | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                    | Nein                             |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                        | Nein                             |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                      | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM</b>                            | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE</b>                          | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE</b>                  | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE</b>                  | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE</b>                      | Ja                               |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                       | Nein                             |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                       | LED nicht austauschbar           |
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                      | Nein                             |

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>OBERFLÄCHE GEBÜRSTET</b>                                | Nein                       |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                      | Nein                       |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                             | Nein                       |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                        | Nein                       |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                        | 100000                     |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                        | 25000                      |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                     | 0                          |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                       | Ja                         |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b> | D                          |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                       | Direkt                     |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                          | Nein                       |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                              | Nein                       |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                     | Nein                       |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                     | Symmetrisch                |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                     | Schwenkbar                 |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                   | Pulverbeschichtet          |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                 | Extrem breitstrahlend >80° |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                       | Sonstige                   |