

ARTICLE NO. 5529-040131

## DOTLUX Projecteur à LED HLFsport 800W 4000K 1-10V dimmable 131°24° Angle de rayonnement



page de l'article

Le projecteur compact haute performance HLFsport est idéal pour les terrains de sport et de football.

- Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection contre les insectes ULR = 0, tout en réduisant le nombre de projecteurs.
- Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie professionnelle des lentilles
- Boîtier en fonte d'aluminium revêtu par poudre, résistant à la corrosion, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)
- Dimmable 1-10V et donc compatible avec notre récepteur radio art. 5007-1 idéal pour la transformation d'installations existantes
- 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000h
- Très grande sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrée
- Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables.
- Le bloc d'alimentation peut être monté directement sur le projecteur ou au ras du sol sur le mât.

- Set de montage pour montage sur mât Art.5531
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce

|                                   |        |                                                                              |                              |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>      | -      | <b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>                                             | IP66                         |
| <b>POIDS EN KG</b>                | 18.9   | <b>LUMINOUS COLOR</b>                                                        | blanc                        |
| <b>LUMEN PAR WATT</b>             | 130    | <b>TENSION D'ENTRÉE</b>                                                      | 220 - 240 V AC               |
| <b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b> | 104100 | <b>DURÉE DE VIE UTILE</b>                                                    | enviro. ca. 90.000 h à 25° C |
| <b>CONSOMMATION EN WATTS</b>      | 800    | <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>                                      | 4000                         |
|                                   |        | <b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>                                            | CRI > 70                     |
|                                   |        | <b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>                                   | 0,92                         |
|                                   |        | <b>COURANT D'APPEL EN A</b>                                                  | 0                            |
|                                   |        | <b>LUMEN PAR WATT</b>                                                        | 130                          |
| <b>Dimensions</b>                 |        | <b>CLASSE DE PROTECTION</b>                                                  | I                            |
| <b>Largeur: 294mm</b>             |        | <b>COULEUR DU BOÎTIER</b>                                                    | noir                         |
| <b>Hauteur: 536mm</b>             |        | <b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>                                              | >180.000                     |
| <b>Longueur: 702mm</b>            |        | <b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>                                       | 20000                        |
|                                   |        | <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>                                             | 176-240 AC/DC                |
|                                   |        | <b>GARANTIE EN ANNÉES</b>                                                    | 7                            |
|                                   |        | <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>                                   | 176-240 AC/DC                |
|                                   |        | <b>ASSORTIMENT</b>                                                           | Proline                      |
|                                   |        | <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b> | pas nécessaire               |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM                                | EC001744                          |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Verre transparent                 |
| VARIATION 1-10V                                                       | Oui                               |
| PAS DE VARIATION                                                      | Non                               |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                          | SDCM6                             |
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE                       | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | D                                 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                                       | Non                               |