

ARTIKEL NR. 4909-030015

**DOTLUX LED-Fluter LENSplus 300W 3000K 15° Abstrahlwinkel**



zur Artikelseite

Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung

- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1,5m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

|                            |  |       |                                                                     |  |                       |
|----------------------------|--|-------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| GEWICHT IN KG              |  | 8.3   | ABSTRAHLWINKEL                                                      |  | 15                    |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT |  | 300   | SCHUTZART (IP)                                                      |  | IP66                  |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  |  | 40045 | LICHTFARBE                                                          |  | weiß                  |
| LUMEN PRO WATT             |  | 133   | EINGANGSSPANNUNG                                                    |  | 176 - 240 V AC/DC     |
|                            |  |       | NUTZLEBENSDAUER                                                     |  | ca. 50.000 h bei 25°C |
|                            |  |       | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            |  | 3000                  |
|                            |  |       | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 |  | Ra > 82               |
|                            |  |       | IK SCHUTZGRAD                                                       |  | IK08                  |
|                            |  |       | LUMEN PRO WATT                                                      |  | 133                   |
|                            |  |       | SCHUTZKLASSE                                                        |  | I                     |
|                            |  |       | SPANNUNGSART                                                        |  | AC/DC                 |
|                            |  |       | GEHÄUSEFARBE                                                        |  | schwarz               |
|                            |  |       | NOTLICHTTAUGLICH                                                    |  | Nein                  |
|                            |  |       | SCHALTZYKLEN                                                        |  | > 100.000             |
|                            |  |       | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ                                                 |  | bis 12000 V           |
|                            |  |       | GARANTIE IN JAHREN                                                  |  | 7                     |
|                            |  |       | L80/B10                                                             |  | 50000                 |
|                            |  |       | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE                                          |  | Ja                    |
|                            |  |       | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                          |  | Nein                  |
|                            |  |       | DIMMEN OHNE DIMMER                                                  |  | Nein                  |
|                            |  |       | SORTIMENT                                                           |  | Highline              |
|                            |  |       | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 |  | nicht erforderlich    |
|                            |  |       | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        |  | 50000                 |
|                            |  |       | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        |  | 100000                |
|                            |  |       | ETIM GRUPPEN-ID                                                     |  | EC001744              |

ABMESSUNGEN

Länge: 464mm  
Breite: 410mm  
Höhe: 83mm

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| MIT LEUCHTMITTEL                                                                   | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                           | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                                      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                         | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1                                  | Nein                             |
| FASSUNG                                                                            | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                            | Glas transparent                 |
| BETRIEBSGERÄT                                                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                                  | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)                                        | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                             | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                         | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                                              | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                                  | Ja                               |
| LICHTVERTEILER                                                                     | Fokuslinse                       |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                                    | SDCM6                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | IK08                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                              | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                                | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                                    | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                              | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                                | Abschluss                        |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                           | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                       | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                        | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                                      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                                                            | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                                                          | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR<br>STROMSCHIENENMONTAGE                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PODEST-<br>/BODENMONTAGE                                              | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                                                      | Ja                               |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                       | Nein                             |
| LEUCHTMITTEL                                                                       | LED nicht austauschbar           |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                                                      | Nein                             |

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>OBERFLÄCHE GEBÜRSTET</b>                                 | Nein                  |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                       | Nein                  |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                              | Nein                  |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                         | Nein                  |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                         | 100000                |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                         | 25000                 |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                        | Ja                    |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | D                     |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                        | Direkt                |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                           | Nein                  |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                               | Nein                  |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                      | Nein                  |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                      | Symmetrisch           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                      | Schwenkbar            |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                  | Engstrahlend 11 - 20° |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                    | Pulverbeschichtet     |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                        | Sonstige              |