


ARTICLE NO. 5770

Bloc d'alimentation LED CC 6W 250mA 24V

Wiring diagram
Anschlußdiagramm



Hot plug-in or secondary switching is not permitted.
Das Anschließen im Betrieb oder sekundäres Schalten ist nicht erlaubt.
The maximum secondary wire length is 2 m.
Die maximale sekundäre Leitungslänge beträgt 2 m.



page de l'article

- Sortie de courant continu avec une tension de sortie constante de 24V
- Convient pour les luminaires de classe II
- Petit boîtier
- Décharges de traction pour une utilisation indépendante
- Durée de vie moyenne de 50.000 h
- 5 ans de garantie
- Résistant aux courts-circuits & à la marche à vide
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Protection contre les surcharges
- SELV

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.04	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 100.000 h à 25°C
		CLASSE DE PROTECTION	II
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Non
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
Dimensions		TENSION DE SORTIE	24
Longueur: 65mm		GARANTIE EN ANNÉES	5
Largeur: 39mm		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
Hauteur: 20mm		NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC002710
		VARIATION 0-10V	Non
		VARIATION 1-10V	Non
		VARIATION DALI	Non
		VARIATION DMX	Non
		VARIATION DSI	Non
		VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
		VARIATION LINESWITCH	Non
		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
		VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
		VARIATION PROGRAMMABLE	Non
		VARIATION RF	Non

VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR	Non
ADAPTÉ à UNE TENSION CONTINUE (CÔTÉ PRIMAIRE)	Non
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Non
BOÎTIER	Boîtier en plastique
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement