

**DOTLUX LED-Aufbauleuchte PANELbig-ugr 295x1495mm 38W COLORselect mit 4poligem Stecker für HCL inkl. Netzteil**

Bestellnummer: 5796-099090

- Hochwertiges, pulverbeschichtetes und optisch ansprechendes Metallgehäuse ohne sichtbare Schrauben
- Einfachste Montage mit speziell entwickelter Grundplatte mit vormontiertem Netzteil
- Werkzeuglose SLIDE-IN Arretierung mit Federstahlclip
- Schwebende Montage (10mm) durch mitgelieferte Abstandshalter möglich
- Schnellanschlussklemme mit Durchverdrahtungsmöglichkeit
- Langlebiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Geeignet für HCL (HCL-Netzteil und Steuerung notwendig)
- Für Decken- und Wandmontage geeignet
- Um COLORselect auch mit den optionalen, dimmbaren Netzteilen verwenden zu können, bis auf CASAMBI-HCL (4941-XXX) wird der Artikel 4860-SCHALTER benötigt

Leistungsaufnahme in Watt: 38; Lichtstrom netto in Lumen: 4580/4750/4720; Lumen pro Watt: 120/125/124; Power-Factor: 0,98;  
Einbauöffnung Breite in mm: 0; L80/B10: 50000; Nennstrom in A: 2,05; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 50000; LED-Lebensdauer  
Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 100000; Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 100000; Lebensdauer  
L90/B10 bei 25°C: 25000; Pulsdauer in µs: 0  
Breite: 295mm