

ARTIKEL NR. 6016-040140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 662mm 16W 4000K IK10 Zone 2 & 22



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	140
GEWICHT IN KG	1.66	SCHUTZART (IP)	IP66
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	16	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2350	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PRO WATT	147	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
ABMESSUNGEN		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
Länge: 662mm		POWER-FACTOR	0,94
Breite: 145mm		IK SCHUTZGRAD	IK10
Höhe: 111mm		LUMEN PRO WATT	147
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC/DC
		GARANTIE IN JAHREN	5
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001952
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja
		FASSUNG	-
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff transparent

MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
JUSTIERBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	16
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Wand-/Deckenmontage
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	D
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°