

ARTICLE NO. 6036-030120

DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO 600mm 6W 24V 3000K



page de l'article

- Éclairage professionnel des étagères pour chaque domaine d'application
- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 et T8
- La platine LED 72 watts à haute efficacité et à faible courant permet une efficacité système de 86 Lm/watt max.
- Couvercle en polycarbonate anti-éblouissant avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 2 aimants inclus dans la livraison

Ballast recommandé non gradable 100.000 heures Référence : 6067

ENERGY

DOTLUX
6036-030120

6
kWh/1000h

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	0.065	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	6	DURÉE DE VIE UTILE	env. 200.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	515	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
LUMEN PAR WATT	86	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
Dimensions		LUMEN PAR WATT	86
Longueur: 600mm		TYPE DE TENSION	DC
Largeur: 20mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 200.000
Hauteur: 17mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		L80/B10	200000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
		EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	200000
		SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	400000
		NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC000996
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6

TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	400000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	100000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA	266
FORME	Autre
COULEUR	Jaune