

ARTIKEL NR. 6038-030120

**DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 1130mm 12W 24V 3000K**



zur Artikelseite

- Professionelle Regalbeleuchtung für jeden Anwendungsbereich
- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen Ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hoch effiziente 144 Watt LED Platine mit niedrigster Bestromung ermöglicht eine Systemeffizienz von max. 93 Lm/Watt
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten

Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 6067

**ENERGY**

**DOTLUX**  
6038-030120

**12**  
kWh/1000h

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.107	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	12	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 200.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	1110	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	93	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	93
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>SPANNUNGSART</b>	DC
<b>Länge:</b> 1130mm		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 200.000
<b>Breite:</b> 20mm		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	24
<b>Höhe:</b> 17mm		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>L80/B10</b>	200000
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	24
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	F
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	200000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	400000
		<b>LEBENSDAUER L80/B20 BEI 25°C</b>	0
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000996
		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
		<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
		<b>ANSCHLUSSART_</b>	Kabel

<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	RG1
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>FLEXIBEL</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>	Nein
<b>EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEIS-TAFEL-SIGNALIERUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	400000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	100000
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	warmweiß <3300 K
<b>LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	562
<b>FORM</b>	Sonstige
<b>FARBE</b>	Weiß