

DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 600mm 6W 24V 4000K inkl.Netzteil Plug&Play Set 4 Stück

Bestellnummer: 600174

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 2 Magneten im Lieferumfang enthalten

Das Komplettsset besteht aus:

- 4 gleiche Leuchtmodule
- 1 Magnetstromband 1,5 m
- 4 Leuchtenanschlusskabel
- 1 vormontiertes Einspeisekabel
- 2 vormontierte Endkappen
- 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

Leistungsaufnahme in Watt: 6; Lichtstrom netto in Lumen: 550; Lumen pro Watt: 92; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP20; Nutzlebensdauer: ca. 200.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Power-Factor: 0,9; Lumen pro Watt: 92; Schutzklasse: -; Spannungsart: DC; Schaltzyklen: > 200.000; Eingangsspannungsbereich: 24; Garantie in Jahren: 5; L80/B10: 200000; Dimmen ohne Dimmer: Nein; ENABLED lizenziertes Produkt: Ja; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 24; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: F; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 200000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 400000; ETIM Gruppen-ID: EC000996; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Anschlussart: Kabel; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Flexibel: Nein; Geeignet für Verkehrsampeln: Nein; Externes Betriebsgerät erforderlich: Ja; Geeignet für Konstantspannung: Ja; Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: Ja; Geeignet für Konstantstrom: Nein; Geeignet für Schienenverkehr: Nein; Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: Nein; Geeignet für Wechselverkehrszeichen: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 400000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 100000; Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K; BEG Förderung: Nein; LED-Betriebsstrom in mA: 266; Form: Rechteckig; Farbe: Weiß
Breite: 20mm