


ARTIKEL NR. 600176

**DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 900mm 9W 24V 4000K inkl. Netzteil Plug&Play Set 4 Stück**




zur Artikelseite

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten

Das Komplettsatz besteht aus:

- 4 gleiche Leuchtmodule
- 1 Magnetstromband 1,5 m
- 4 Leuchtenanschlusskabel
- 1 vormontiertes Einspeisekabel
- 2 vormontierte Endkappen
- 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m



<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-
<b>GEWICHT IN KG</b>	1.024
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	9
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	870
<b>LUMEN PRO WATT</b>	97

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 900mm  
**Breite:** 20mm  
**Höhe:** 17mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 200.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
<b>LUMEN PRO WATT</b>	97
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>SPANNUNGSART</b>	DC
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 200.000
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	24
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>L80/B10</b>	200000
<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	24
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	F
<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	200000
<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	400000
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000996
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Kabel
<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	RG1

<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>FLEXIBEL</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>	Nein
<b>EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL- SIGNALIERUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	400000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	100000
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	neutralweiß 3300 bis 5300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	432
<b>FORM</b>	Sonstige
<b>FARBE</b>	Weiß