

ARTICLE NO. 6161-040170

DOTLUX Luminaire de rénovation QUICK-FIXadapt 29W 4000K



page de l'article

- système universel de luminaire dans le luminaire pour le remplacement simple et rapide de toutes les sources lumineuses conventionnelles dans les plafonniers et les appliques murales
- Remplacement sans outil de l'adaptateur QUICK-FIX, également possible par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Lentilles spéciales avec angle de rayonnement de 170° du luminaire également possible par un non-spécialiste
- flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- avec le bloc d'alimentation approprié 5068-1, le QUICKFIX-adapt peut être réglé jusqu'à 700mA.
- diamètre intérieur 25cm
- diamètre extérieur 30cm

Puissance absorbée et flux lumineux net du luminaire avec différents courants de fonctionnement :

- 12W@ 300mA = 2220lm = 185lm/W
- 14W@ 350mA = 2570lm = 184lm/W
- 16W@ 400mA = 2925lm = 183lm/W
- 18W@ 450mA = 3290lm = 183lm/W
- 23W@ 550mA = 3930lm = 171lm/W
- 25W@ 600mA = 4140lm = 166lm/W
- 27W@ 650mA = 4600lm = 170lm/W
- 29W@ 700mA = 4850lm = 167lm/W

ENERGY

DOTLUX
6161-040170

29
kWh/1000h

| | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | ANGLE DE RAYONNEMENT | 170 |
| | | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| POIDS EN KG | 0.107 | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 4000 |
| CONSOMMATION EN WATTS | 29 | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,9 |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 4850 | LUMEN PAR WATT | 167 |
| LUMEN PAR WATT | 167 | GARANTIE EN ANNÉES | 3 |
| | | L80/B10 | 50000 |
| | | DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C | 50000 |
| Dimensions | | APPAREIL EXTERNE REQUIS | Oui |
| Hauteur: 20mm | | COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA | 700 |
| Diamètre: 300mm | | FORME | Rond |