

ARTIKEL NR. 6161-040170

DOTLUX Sanierungsleuchte QUICK-FIXadapt 29W 4000K



zur Artikelseite

- universelles Leuchte in Leuchte System für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- Werkzeugloser Austausch des QUICK-FIXadapts auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel der Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- mit dem passenden Netzteil 5068-1 ist das QUICKFIX-adapt bis zu 700mA einstellbar.
- Innendurchmesser 25cm
- Außendurchmesser 30cm

Leistungsaufnahme und netto Lichtstrom der Leuchte mit unterschiedlichen Betriebsströmen:

- 12W@ 300mA = 2220lm = 185lm/W
- 14W@ 350mA = 2570lm = 184lm/W
- 16W@ 400mA = 2925lm = 183lm/W
- 18W@ 450mA = 3290lm = 183lm/W
- 23W@ 550mA = 3930lm = 171lm/W
- 25W@ 600mA = 4140lm = 166lm/W
- 27W@ 650mA = 4600lm = 170lm/W
- 29W@ 700mA = 4850lm = 167lm/W

ENERGY

DOTLUX
6161-040170

29
kWh/1000h

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	170
GEWICHT IN KG	0.107	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	29	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4850	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN PRO WATT	167	POWER-FACTOR	0,9
		LUMEN PRO WATT	167
		SCHUTZKLASSE	-
		SPANNUNGSART	DC
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	40-43
Höhe: 20mm		GARANTIE IN JAHREN	3
Durchmesser: 300mm		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	40-43
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000996

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM3
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	700
FORM	Rund
FARBE	Weiß