

ARTIKEL NR. 5832-50

DOTLUX LED-Modul QUICK-FIXdc 1130mm max.22W 500mA (40-45V DC) 5700K Set 50 Stück



zur Artikelseite

- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen Ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hocheffiziente 160 Watt LED Platine mit niedrigster Bestromung ermöglicht eine Systemeffizienz von bis zu 191 Lm/Watt
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 3 Magneten und 60cm langes Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten

Die Eigenschaften des Netztes beeinflussten auch die Eigenschaften des Leuchtensystems, z.B. dimmbar, zentralbatteriegeeignet, flimmerfrei etc.

Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 5136

Leistungsaufnahme des Moduls mit unterschiedlichen Betriebsströmen:

- 22W@ 500mA = 3800lm = 173lm/W
- 15W@ 350mA = 2775lm = 185lm/W
- 10,5W@ 250mA = 2000lm = 190lm/W
- 6,3W@ 150mA = 1205lm = 191lm/W

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - |
| GEWICHT IN KG | 6,5 |
| LUMEN PRO WATT | max. 191 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 6,3/10,5/15/22 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 1205/2000/2775/3800 |

| | |
|--|------------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 120 |
| SCHUTZART (IP) | IP20 |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 200.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 5700 |
| POWER-FACTOR | 0,9 |
| LUMEN PRO WATT | max. 191 |
| SCHUTZKLASSE | II |
| SPANNUNGSART | DC |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 40-45 |
| GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| L80/B10 | 100000 |
| DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 40-45 |
| SORTIMENT | Proline |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | B |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 100000 |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC000996 |
| OHNE DIMMFUNKTION | Nein |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM1 |
| ANSCHLUSSART_ | Kabel |

ABMESSUNGEN

Höhe: 17mm
Länge: 1130mm
Breite: 20mm

| | |
|---|------------------------|
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG1 |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| FLEXIBEL | Nein |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN | Nein |
| EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH | Ja |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG | Ja |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM | Ja |
| GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR | Nein |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN | Nein |
| LICHTFARBE NACH EN 12464-1 | tageslichtweiß >5300 K |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| LED-BETRIEBSSTROM IN MA | 150/250/350/500 |
| FORM | Rechteckig |
| FARBE | Weiß |