


ARTICLE NO. 1946-2

DOTLUX Adaptateur de montage pour spot encastré FLEXA. L'ouverture de montage est élargie à 270*180 mm.



page de l'article

Adaptateur d'encastrement/de montage pour downlight à LED FLEXA 38 watts, n° d'article 1946 1946-1

Si vous souhaitez remplacer votre ancien éclairage, mais que l'ancienne ouverture de montage est trop grande, cet adaptateur est l'accessoire de montage qu'il vous faut. Il suffit d'enfiler la bague d'encastrement sur les clips de fixation et de l'installer dans le plafond.

Il n'est pas nécessaire de percer ou de visser, ce qui permet de gagner du temps et facilite le montage !

Dimensions de l'anneau d'adaptation :

Ouverture maximale de montage : 270x175 mm

Dimensions extérieures : 285x190 mm

Dimensions intérieures : 123x225 mm

Couleur : blanc-revêtement en poudre

Matériau : aluminium de 2,5 mm

Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

Remplacer vos downlights existants n'a jamais été aussi simple !

Grâce à la bague d'adaptation, vous pouvez facilement échanger nos spots encastrés LED contre vos lampes à économie d'énergie existantes.

ARTICLE DE SUCCESSION	-	GARANTIE EN ANNÉES	0
		NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC002557
POIDS EN KG	0.148	PIÈCE DÉTACHÉE	Nein
		ACCESSOIRE	Oui
		TRANSPARENT	Non
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Dimensions		COULEUR	Blanc

Largeur: 190mm

Hauteur: 2mm

Longueur: 286mm