

ARTIKEL NR. 2844

DOTLUX LED-Modul ADQplus 24V 24Stück/Lichtvorhang IP65 115W pro Lichtvorhang 6000K



zur Artikelseite

- Sekundenschnelle, einfache und lötfreie Montage, nur an den Ecken des Lichtvorhangs durch großflächig vorkonfektionierte Module
- Gleichmäßige LED-Abstände sorgen für eine optimale Ausleuchtung der Werbefläche
- Vergilbungssicherer Wasserschutz sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Hoher Farbwiedergabeindex (Ra>80)
- Trennbar nach jeder Lichtleiste

ENERGY
DOTLUX
2844

A
B
C
D
E
F
G

115
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	2.1
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	115
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	11500
LUMEN PRO WATT	100

ABMESSUNGEN

Länge: 1320mm

Breite: 1000mm

Höhe: 9mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP65
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +40°C
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
LUMEN PRO WATT	100
SPANNUNGSART	DC
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
GARANTIE IN JAHREN	5
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
ETIM GRUPPEN-ID	ECC000996
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSSAMPEN	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja

GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	5,625
FORM	Rechteckig
FARBE	Weiß