

ARTICLE NO. 3487

**DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXplus 16 4 W blanc chaud 3000K (avec module d'éclairage de secours 4W avec raccordement séparé)**



page de l'article

- Module LED MAGNET universel avec pilote intégré pour un changement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existants
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Efficacité très élevée allant jusqu'à 120lm/W grâce à des LED faiblement alimentées, d'où une longue durée de vie.
- Nos QUICK-FIXplus disposent de la norme DIN EN60598-2-22:2014, qui confirme leur homologation dans le domaine de l'éclairage de secours.
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans les grands luminaires jusqu'à 400mm.
- Module d'éclairage de secours intégré de 4W avec bloc d'alimentation séparé adapté à la batterie centrale

**ENERGY**

**DOTLUX**  
3487

**16**  
kWh/1000h

<b>POIDS EN KG</b>	0.2	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	170
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	16 + 4	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP40
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	1900 / 450	<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>	-40°C à +50°C
<b>LUMEN PAR WATT</b>	119	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	186 - 240 AC/DC
		<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 40.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	119
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>Dimensions</b>		<b>TYPE DE TENSION</b>	AC/DC
<b>Hauteur:</b> 68mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 80.000
<b>Diamètre:</b> 180mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	186-240 AC/DC
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	186-240 AC/DC
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	E
		<b>NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM</b>	EC000996
		<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM4
		<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Câble
		<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RG1
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non

<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>FLEXIBLE</b>	Nein
<b>ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION</b>	Non
<b>APPAREIL EXTERNE REQUIS</b>	Non
<b>ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE</b>	Non
<b>ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GÉNÉRAL</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT</b>	Non
<b>ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE</b>	Non
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc chaud <3300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA</b>	110-40
<b>FORME</b>	Rond
<b>COULEUR</b>	Jaune