

ARTICLE NO. 3562

DOTLUX Pilote non dimmable 6,5W 12V (convient aux art. n° : 2784, 2785, 2786, 2787)



page de l'article

Pilote universel (sans fonction de gradation) pour tous les downlights des séries CIRCLEcomfort et CIRCLEmini.

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
POIDS EN KG	0.04	COURANT D'APPEL EN A	0
CONSOMMATION EN WATTS	6,5	CLASSE DE PROTECTION	sans
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Non
		Tension de sortie	
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	12 V AC/DC
Dimensions		GARANTIE EN ANNÉES	3
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
Longueur: 74mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	12 V AC/DC
Largeur: 38mm		NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC002710
Hauteur: 25mm		VARIATION 0-10V	Non
		VARIATION 1-10V	Non
		VARIATION DALI	Non
		VARIATION DMX	Non
		VARIATION DSI	Non
		VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
		VARIATION LINESWITCH	Non
		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
		VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non

VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODÈLE	autres
ADAPTÉ À UNE TENSION CONSTANTE	Oui
CONVIENT POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR	Non
ADAPTÉ À UN COURANT CONSTANT	Non
BOTIER	Boîtier en plastique
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement