

DOTLUX LED-Akkustrahler WORKERmini 20W 6500K 7,4V

Bestellnummer: 3666-060120

- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung mit Rastfunktion
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK08) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen mit Akku-Ladestandsanzeige
 - 30% Lichtleistung = 9 Stunden
 - 50% Lichtleistung = 6 Stunden
 - 100% Lichtleistung = 3 Stunden (Ladezeit max. 5 Stunden)
- Inkl. Ladekabel für KFZ/LKW 12/24V und 220 V
- Günstig austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich

Leistungsaufnahme in Watt: 20; Lichtstrom netto in Lumen: 1900; Lumen pro Watt: 95; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP65; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 40.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 6500; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; IK Schutzgrad: IK07; Lumen pro Watt: 95; Schutzklasse: III; Gehäusefarbe: mehrfarbig; Schaltzyklen: > 80.000; Garantie in Jahren: 3; Dimmen ohne Dimmer: Nein; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC000346; Schlagfestigkeit: IK07; Geeignet für Lampenleistung in W: 18; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: E
Breite: 180mm