

ARTICLE NO. 3944-027IP205M

DOTLUX Bande LED 96W 10mm 2700K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ENERGY LABEL

DOTLUX
3944-027IP205M

A B C D E F G

96
kWh/1000h

2019/2015

| | |
|-----------------------------------|--------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - |
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR | 1979-3 |
| POIDS EN KG | 0.11 |
| CONSOMMATION EN WATTS | 96 |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 8750 |
| LUMEN PAR WATT | 91 |

Dimensions

Longueur: 5000mm
Largeur: 10mm
Hauteur: 1mm

| | |
|--|-----------------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT | 120 |
| INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| LUMINOUS COLOR | blanc |
| DURÉE DE VIE UTILE | environ 50.000 h à 25°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 2700 |
| INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 92 |
| NOMBRE DE LED/M | 238 |
| SéPARABLE PAR MM | 30 |
| TC TEMPÉRATURE EN °C | 67 |
| PUISSANCE W/M | 19,2 |
| LUMEN PAR WATT | 91 |
| FLUX LUMINEUX LM/M | 1750 |
| LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE | 25 |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 24 V DC |
| GARANTIE EN ANNéES | 7 |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 24 V DC |
| CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 | F |
| NUMéRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM | EC002706 |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE
LA SOURCE LUMINEUSE D'UN -
LUMINAIRE

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE Non