

ARTIKEL NR. 3944-040IP205M

DOTLUX LED-Streifen 96W 10mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

ENERGY
DOTLUX
3944-040IP205M

A
B
C
D
E
F
G

96
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	1982-3	SCHUTZART (IP)	IP20
		LICHTFARBE	weiß
GEWICHT IN KG	0.145	EINGANGSSPANNUNG	24V / DC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	96	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	9000	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN PRO WATT	94	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		ANZAHL DER LED/M	238
		TRENNBAR NACH MM	30
		TC TEMPERATUR IN °C	67
		LEISTUNG W/M	19,2
		LUMEN PRO WATT	94
		LICHTSTROM LM/M	1800
		KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	24 V DC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-
ABMESSUNGEN			
Länge:	5000mm		
Breite:	10mm		
Höhe:	2mm		

FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR

Nein