

ARTIKEL NR. 4193-03050120FB

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWRevo-ambient 135W 5000K DALI + 35W 3000K phasenabschnittsdimmbar gefrostet ballwurfsicher Made in Germany



zur Artikelseite

- Einzigartig: Zwei Leuchten in einer: 22.000 Lumen tageslichtweiß mit 5.000 K im Zentrum, umgeben von einem 5.600 Lumen starken Ring mit 3000 K warmweißem Licht, Made in Germany
- Ballwurfsicher nach DIN 18032-3:1997-04 und DIN57710-13:1981-05
- Abmessung: 370 x 130 mm
- Farbwiedergabe (Ra): > 85 (5.000 K) / > 82 (3.000K)
- Eingangsspannung: 110-240 V AC /176-276 V DC (DALI) + 220-240 V AC (Phasenabschnitt)
- Leistungsaufnahme: max. 135 W (5.000 K Betrieb) / max. 35 Watt (3.000 K Betrieb)
- Lebensdauer: > 80.000 h bei 60 °C
- DALI dimmbar (5.000 K Anteil)
- Phasenanschnittsdimmung (3.000 K Anteil)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	5.9	SCHUTZART (IP)	IP40
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max.135 bei 5000K, (max.35 bei 3000K)	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	20000 bei 5000K (4600 bei 3000K)	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PRO WATT	148 (131 bei 3000K)	NUTZLEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 60°C
ABMESSUNGEN		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/5000
Durchmesser: 380mm		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
Länge: 380mm		POWER-FACTOR	0,98
Höhe: 165mm		EINSCHALTSTROM IN A	0
Breite: 380mm		LUMEN PRO WATT	148 (131 bei 3000K)
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC/DC
		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
		BALLWURFSICHER	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 160.000
		FOOD-READY	Ja
		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	0
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	180-295 V AC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		L80/B10	80000
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	180-295 V AC
SORTIMENT	Highline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	80000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Ja
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Ja
FASSUNG	sonstige Ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff opal
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	sonstige Offene Kabelenden
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM	Nein
GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE	Nein

GEEIGNET FÜR PODEST- /BODENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	135 + 35
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
OBERFLÄCHE GEBÜRSTET	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-
LICHTAUSTRITT	Direkt
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufenlos
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
VERSTELLBARKEIT	Nicht verstellbar
REFLEKTORFARBE	Ohne
GEHÄUSEFARBE	silber
LICHTVERTEILER	Ohne
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°