

ARTICLE NO. 4355-030036

DOTLUX Luminaire LED SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K noir



page de l'article

- Design individuel grâce à un anneau décoratif interchangeable et à des kits de suspension pouvant être combinés de différentes manières
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI élevé >90
- Porte d'écartement haute performance interchangeable disponible en accessoire
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.5
CONSOMMATION EN WATTS	18
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max.1800
LUMEN PAR WATT	100

Dimensions

Hauteur: 160mm
Diamètre: 80mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	36
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 90
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	100
CLASSE DE PROTECTION	I
TYPE DE TENSION	AC
COULEUR DU BOÎTIER	noir
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 AC
GARANTIE EN ANNÉES	5
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 AC
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC002892
MATÉRIAU DE LA VERRINE	-
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM3
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	F
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non