

ARTICLE NO. 3293-240180-DALI

**DOTLUX Élément d'éclairage à LED LINEAselect 1437mm 25-80W 4000K dimmable DALI 120**



page de l'article

- Fermetures rapides pour toutes les connexions
- Rail porteur pouvant être monté sans outils avec câblage continu intégré
- Élément d'éclairage avec sélection flexible des phases et adaptation de la puissance par commutateur DIP sur le bloc d'alimentation
- Degré de transmission optimisé de la vitre de diffusion
- Module LED à refroidissement automatique
- Rendement lumineux élevé grâce au design optimisé du profilé
- Unités d'éclairage faciles à remplacer avec un excellent rapport qualité/prix
- Longue durée de vie grâce à un refroidissement surdimensionné
- Adapté à la batterie centrale

Puissance adaptable grâce à POWERselect :

- 12300@ 78W
- 10900@ 70W
- 9400@ 59W
- 7850@ 47W
- 7200@ 43W
- 6100@ 37W
- 5250@ 32W
- 4300@ 26W

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	3293-040180-DALI	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP40
<b>POIDS EN KG</b>	1.66	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	25-80	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	186 - 240 AC/DC
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	max.12300	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>LUMEN PAR WATT</b>	158-165	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 83
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,98
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	158-165
<b>Dimensions</b>		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	blanc
<b>Longueur:</b> 1437mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
<b>Largeur:</b> 65mm		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	7
<b>Hauteur:</b> 59mm		<b>L80/B10</b>	75750
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	75750

<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	150000
<b>NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM</b>	EC002892
<b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>	Plastique mat/satiné
<b>VARIATION DALI</b>	Oui
<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	150000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	37500
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b>	B
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non