

DOTLUX LED-Leuchte LUNAe27-sensor 1xE27 Ø330 IP44 mit Sensor

Bestellnummer: 4839-0E27

- Klassisches Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universalbohrung mit Längsschlitz auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellochern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch ein leistungsstärkeres QUICK-FIX-Modul ersetzt werden kann.
- Bei Verwendung des QUICK-FIX Leuchtmoduls entsteht eine Leuchte mit werkzeuglos tauschbaren LED-Modul
- Kompatibel mit allen E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für QUICK-FIX bis 24 W
- Geeignet für den Einsatz mit E27 LED-Leuchtmitteln bis 12 W
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
- folgende Werte sind stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 6m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

Einbautiefe in mm: 0; Einbauöffnung Breite in mm: 0; Einbauöffnung Länge in mm: 0; Garantie in Jahren: 5; Sortiment: Proline; ETIM Gruppen-ID: EC000414; Geeignet für HV-Leuchten: Ja; Geeignet für Lampenleistung in W: 20; Geeignet für NV-Leuchten: Nein; Mit Betriebsgeräteraum: Ja; BEG Förderung: Nein; Anwendung: Für Plattendecke; Werkstoff: Sonstige
Durchmesser: 330mm