

ARTICLE NO. 4839-0E27

DOTLUX Lampe LED LUNAE27-sensor 1xE27 Ø330 IP44 avec capteur



page de l'article



- Design classique avec couvercle en plastique PMMA stable.
- Montage possible sur les trous de perçage existants (fixation à deux ou trois trous de 100 à 220 mm d'écart entre les trous / Ø) grâce à une perforation universelle avec des fentes longitudinales sur la plaque de base. Montage supplémentaire à 3 trous avec des trous de serrure Ø 260 mm.
- Équipé en usine d'une douille E27 enfichable, qui peut ensuite être remplacée presque sans outil (2 vis) par un module QUICK-FIX plus puissant.
- L'utilisation du module d'éclairage QUICK-FIX permet d'obtenir un luminaire avec un module LED interchangeable sans outil.
- Compatible avec toutes les ampoules E27 et fiche de raccordement pour QUICK-FIX jusqu'à 24 W
- Convient pour une utilisation avec des ampoules LED E27 jusqu'à 12 W
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- Capteur intégré avec fonction on/off et détection de la lumière du jour
- Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
 - Plage de portée (jusqu'à 6m)
 - Capteur de lumière du jour
 - Durée d'éclairage

ARTICLE DE SUCCESSION	-	OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	0
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	0
POIDS EN KG	0.56	GARANTIE EN ANNÉES	5
		ASSORTIMENT	Proline
		NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC000414
Dimensions		ADAPTÉ AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	20
Hauteur: 95mm		ADAPTÉ AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Non
Diamètre: 330mm		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		APPLICATION	Pour plancher en dalles
		MATÉRIAU	Autre