

ARTICLE NO. 4884

DOTLUX Support pour LED en saillie TOPgu10 noir pour GU10



page de l'article



- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commandez le luminaire et l'ampoule séparément
- Câble de raccordement pour ampoule GU10 inclus
- Installation très rapide grâce à la borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Boîtier moderne en aluminium revêtu par poudre
- Changement rapide de l'ampoule grâce à l'anneau décoratif amovible
- Éclairage réglable de manière flexible grâce à l'anneau décoratif pivotant et inclinable

ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
		Ouverture de montage largeur en mm	
POIDS EN KG	0.185	Ouverture de montage longueur en mm	
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	230
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	230
Dimensions		NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM	EC000414
Hauteur: 84mm		APPLICATION	Faux plafond
Diamètre: 80mm		ADAPTÉ AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W -	
		ADAPTÉ AUX LUMINAIRES à LED	Oui
		ADAPTÉ AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		MATÉRIAU	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		PIVOTANT / ORIENTABLE	inclinable +/-30